GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10215



Obchodní název a popis:

AEROTEC PU95/A RED

Polyuretanová hadice na vzduch nebo oleje 95°ShA (-35/+60°C)

&

Polyurethan hose

Výrobce: SANG-A

- Pracovní teplota: **-35°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **-0,95 až 16 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Doprava stlačeného vzduchu, vody, olejů či paliv.**
- Vlastnosti: **Odolnost proti zlomení a otěru, odolnost proti alifatickým uhlovodíkům a většině maziv, velmi dobrá pružnost při chladu, malý poloměr ohybu díky zvláštní pružnosti, vrácení do původní polohy**
- Materiál vnitřní: **Polyester - Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyester - Polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, plyny, oleje, benzíny**
- Norma: **--**
- Barva vnitřní: **Červená**
- Barva vnější: **Červená**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Tabulka s rozměry a parametry :
(GMS - katalogový list)

Kód zboží	Pracovní tlak	Průměry hadic		Poloměr ohybu	Barva hadice	Balení	Měrná jednotka
		ød	øD				
002/004-UV013-04483	13	2,5	4	10	Červená	50	m
004/006-UV014-04483	14	4	6	15	Červená	50	m
005/008-UV016-04483	16	5	8	23	Červená	50	m
007/010-UV011-04483	11	6,5	10	30	Červená	50	m
008/012-UV011-04483	11	8,5	12	40	Červená	50	m

Orientační hodnoty pro využití tlaku při teplotním zatížení:
+20°C: 100%, další teploty +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%.
Příklad u hadice: 005/008-UV0**16**-04483 – 16 Bar **při 20°C**, pro 50°C odpovídá tlak 9,12 Bar (57%).

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 06.09.2024