



Provozní teplota: -15°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet - polyamidové vlákno

Vnitřní duše: Měkčené PVC - červené, transparentní

Vnější plášť: Měkčené PVC - červené, transparentní, odolné ozónu

Použití: Pohyblivé pneumatické rozvody stlačeného vzduchu a vody v průmyslu, zemědělství a stavebnictví. Výborná tlaková odolnost.

Poznámka: Červená barva hadice je vhodná pro rozlišení vzduchových a chladících rozvodů.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 8 | 13 | 0,13 | 20 | | 50 | 008/013-CV020-04487 |
| 9 | 15 | 0,14 | 20 | | 50 | 009/015-CV020-04487 |
| 10 | 16 | 0,16 | 20 | | 50 | 010/016-CV020-04487 |
| 12 | 19 | 0,23 | 20 | | 50 | 012/019-CV020-04487 |
| 19 | 27 | 0,36 | 20 | | 50 | 019/027-CV020-04487 |
| 25 | 32 | 0,52 | 20 | | 50 | 025/032-CV020-04487 |