

AEROTEC * PA12

Kalibrovaná PA hadice pro vzduch a paliva

10323
10324
10325



Provozní teplota: -60°C až +100°C

Bezpečnost: 1,5:1

Norma: DIN 74324

Materiál: PA 12 (polyamid 12) - červená, zelená nebo žlutá, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvodušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | BARVA | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 2,7 | 4 | červená | 22 | 30 | 25 | 003/004-PV022-04410 |
| 4 | 6 | červená | 20 | 36 | 25 | 004/006-PV020-04410 |
| 6 | 8 | červená | 14 | 48 | 25 | 006/008-PV014-04410 |
| 8 | 10 | červená | 11 | 60 | 25 | 008/010-PV011-04410 |
| 2,7 | 4 | zelená | 44 | 15 | 25 | 002/004-PV044-05583 |
| 3 | 4 | zelená | 23 | 25 | 25 | 003/004-PV023-05583 |
| 4 | 6 | zelená | 20 | 36 | 25 | 004/006-PV020-05583 |
| 6 | 8 | zelená | 19 | 40 | 25 | 006/008-PV019-05583 |
| 8 | 10 | zelená | 15 | 60 | 25 | 008/010-PV015-05583 |
| 9 | 12 | zelená | 19 | 60 | 25 | 009/012-PV019-05583 |
| 2,7 | 4 | žlutá | 44 | 15 | 25 | 002/004-PV044-07783 |
| 3 | 4 | žlutá | 23 | 25 | 25 | 003/004-PV023-07783 |
| 4 | 6 | žlutá | 27 | 35 | 25 | 004/006-PV027-07783 |
| 6 | 8 | žlutá | 19 | 40 | 25 | 006/008-PV019-07783 |
| 10 | 12 | žlutá | 12 | 72 | 25 | 010/012-PV012-07783 |