Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10331



Obchodní název a popis:

AEROTEC YELLOW PU95°ShA

Polyuretanová hadice na vzduch, oleje a plyny (-35°/+60°C)

&

Polyurethan tube, yellow (PUN)

Výrobce: SANG-A

- Pracovní teplota: **-35°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **11 až 21 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **PU kalibrovaná hadička (trubička) pro dopravu stlačeného vzduchu, olejů**
- Vlastnosti: **Velmi dobrá flexibilita a regenerační vlastnosti, otěruvzdornost, odolnost vůči alifatickým uhlovodíkům a většině maziv**
- Materiál vnitřní: **Polyester - Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyester - Polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, plyny, oleje, benzíny**
- Norma: **RoHS (vyhovuje)**
- Barva vnitřní: **Žlutá**
- Barva vnější: **Žlutá**
- Zkrácená poznámka: **Všechny parametry uvedené v tabulce jsou při 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Tabulka s rozměry a parametry :
(GMS - katalogový list)

Kód zboží	Pracovní tlak	Průměry hadic ød	øD	Poloměr ohybu	Barva hadice	Balení	Měrná jednotka
002/004-UV021-07783	21	2	4	15	Žlutá	50	m
002/004-UV013-07783	13	2,5	4	10	Žlutá	50	m
004/006-UV014-07783	14	4	6	15	Žlutá	50	m
005/008-UV016-07783	16	5	8	23	Žlutá	50	m
007/010-UV011-07783	11	6,5	10	30	Žlutá	50	m

Orientační hodnoty pro využití tlaku při teplotním zatížení:
+20°C: 100%, další teploty +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%.
Příklad: u hadice 004/006-UV014-07783 – 14 Bar při 20°C, pro 50°C odpovídá tlak 7,98 Bar (57%).

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.
Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 20.09.2024