



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
8	13	0,11	20	27	100	008/013-CV020-01107
10	15	0,12	20	32	100	010/015-CV020-01107
13	19	0,18	20	55	100	013/019-CV020-01107
16	23	0,30	20	60	100	016/023-CV020-01107
19	26	0,36	20	70	100	019/026-CV020-01107
25	34	0,51	20	100	50	025/034-CV020-01107

**Provozní teplota:** -5°C až +60°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní opleť, vyztužená polyesterová vlákna

**Vnitřní duše:** Měkčené PVC - černé

**Vnější plášť:** Měkčené PVC - černé s modrým pruhem, odolné ozónu

**Použití:** Zemědělské postřikovače pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím. Vysoká odolnost proti absorpci olejů a paliv. Odolnost proti povětrnostním vlivům a oděru. Při 60°C je maximální provozní tlak **12 bar**.