

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10364



Obchodní název a popis:

AGRITEC SUPER NOBELAIR 20

Tlaková hadice pro zemědělské postřiky, kapaliny a vzduch, 20 bar

&

SUPER NOBELAIR 20 Bar

Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

- Pracovní teplota: **-15°C až +60°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Zemědělské postřikovače a pro všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. V automobilovém průmyslu se hadice používá k dopravě vzduchu s příměsí olejů od kompresorů nebo do nástěnných navijáků.**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Výztuha: **Polyesterová vlákna**
- Spirála: **--**
- Médium: **Zemědělské postřiky, pesticidy a insekticidy**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barvy vnější: **Béžová**
- Zkrácená poznámka: **Hadice není skladovou položkou a dodává se pouze po celém balení.**



Hose for compressed air supply.

Three layer design, in extra flexible PVC, with high resistant polyester fibre reinforcement.

APPLICATIONS

Pneumatic tools, equipment of assembly workshops, wall mounted reels, carts and compressors

SECTORS OF ACTIVITY

Automotive industry, plastics industry, assembly factories, garages (for cars, lorries and agricultural vehicles), woodwork

Marking

SUPER NOBELAIR **NS** 20 BAR [Batch number]

ADVANTAGES

The balanced reinforcement of SUPER NOBELAIR® enables it to withstand high pressure with minimal distortion. Thus, it can withstand extended and frequent pressure impulse cycles.

The composition of this flexible and light hose provides it with good resistance to impacts and distortion. Moreover, the PVC composition eliminates any risks of cracks appearing (particular defect of rubbers), thus improving safety and a long service life.

CONNECTORS

Quick connectors, barbed or serrated connectors.

Band, worm drive, screw or butterfly clamps.

Swaged fittings can be used if they do not damage the hose.

CHEMICAL RESISTANCE

See table pages 102 to 105 column A.

Ø _{ext}	+/-	Ø _{int}	+/-	Ø _{int}	Ø _{int}	Ø _{int}	Ø _{int}	Ø _{int}	Ø _{int}	Beige		
										25 m	50 m	100 m
6.3	+/-0.3	11	+/-0.3	2.35	85	60	20	45				
7	+/-0.4	12	+/-0.4	2.5	90	60	20	49	198051			
8	+/-0.4	13	+/-0.4	2.5	107	60	20	56	198093	198106		198119
9	+/-0.5	14.5	+/-0.5	2.75	132	60	20	63		198148		
10	+/-0.5	15.5	+/-0.5	2.75	143	60	20	70	198177	198180		
12.7	+/-0.5	19	+/-0.5	3.15	205	60	20	89	198212	198225		198238
16	+/-0.6	23	+/-0.6	3.5	284	60	20	112	198254	198267		
19	+/-0.6	26.5	+/-0.6	3.75	352	60	20	145	198296	198309		198312
25	+/-1.0	33.5	+/-1.0	4.25	515	60	20	210	198338	198341		

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 29.11.2023