

AQUA MS AG
hadicový trn s vnějším závitem bez šestihranu
kód 30333



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	l ₁ (mm)	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
13		G 1/2"	10	AQAG1312/MS
19		G 3/4"	10	AQAG1934/MS
25		G 1"	10	AQAG2510/MS
25		G 1 1/4"	10	AQAG2554/MS
32		G 1 1/4"	10	AQAG3254/MS

AQUA MS IG
hadicový trn s vnitřním záv. s utahovacími křídly
kód 30334



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	l ₁ (mm)	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
13		G 1/2"	10	AQIG1312/MS
13		G 3/4"	10	AQIG1334/MS
13		G 1"	10	AQIG1310/MS
19		G 3/4"	10	AQIG1934/MS
19		G1"	10	AQIG1910/MS
25		G1 1/4"	10	AQIG2510/MS
25		G1 1/4"	10	AQIG2554/MS
32		G1"	10	AQIG3254/MS
40		G 1 3/4"	10	AQIG4074/MS

Materiál: Mosaz

Těsnění: Ploché pryžové těsnění

Pracovní tlak: 10 bar

Popis: Hadicový adaptér s vnitřním a vnějším závitem. Spojením dvou adaptérů AG a IG ze stejným závitem vznikne hadicová spojka nebo redukce. Adaptér je možno také použít jako pevné hadicové připojení na závít dle tabulky.

Poznámka: K upínání doporučujeme spony GEMI nebo GBS.