

AQUAFLAT 10

Tlaková hadice pro kapaliny - zploštitelná

10021



Provozní teplota: -25°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná ozónu a otěru

Použití: Tlaková doprava vody a vzduchu v průmyslu a zemědělství při zavlažování.
Hadici je možno zploštit a srolovat - vhodné pro mobilní aplikace.

Poznámka: Maximální délka balení 120 m.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	32	0,40	10		60	025/032-DX010-01101
32	39	0,50	10		60	032/039-DX010-01101
40	47	0,62	10		60	040/047-DX010-01101
51	58	0,77	10		60	051/058-DX010-01101
60	67	0,88	10		60	060/067-DX010-01101
63,5	70	0,90	10		60	063/070-DX010-01101
76	83	1,13	10		60	076/083-DX010-01101
80	87	1,19	10		60	080/087-DX010-01101
102	111	1,95	10		60	102/111-DX010-01101
127	137	2,69	10		60	127/137-DX010-01101
152	162	3,20	10		60	152/162-DX010-01101
203	216	5,55	10		60	203/216-DX010-01101
254	270	8,55	10		60	254/270-DX010-01101
254	267	7,18	10		20	254/267-DX010-01117
300	314	9,20	10		20	300/314-DX010-01117