GMS HADICE

Čestné prohlášení, návod na obsluhu:

# Certifikát 2.1 pro výrobek:

**Kód produktu: 10009**



Obchodní název a popis:

## AQUAFLAT PVC 10

**Zploštitelná hadice pro vodu a kapaliny**

## & Espiroflex

**Waterflat M**

**Výrobce**: Espiroflex

- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Zploštitelná hadice s rýhováním pro zavlažování, doprava vody a kapalin v průmyslu, stavebnictví, umělých hnojiv a chemických roztoků v zemědělství, zploštitelné rolovatelné provedení.**
- Materiál vnitřní: **PVC černé**
- Materiál vnější: **PVC modré**
- Výztuha: **Textilní oplet (tkanina)**
- Médium: **Voda a kapaliny, chemické sloučeniny (odolnost vůči PVC)**
- Vlastnosti: **Hadice s větší odolností proti tahání a mechanickému namáhání. Díky ploché struktuře se snadno používá a navíjí, zabírá málo místa.**
- Zkrácená poznámka: **Během používání by měly být použity vhodné svorky, aby se zajistila následná dobrá funkčnost hadice. Doporučujeme kromě utažení nerezovými spony SX 12 W4, nebo armované komplety si nechat zalisovat objímky, na které necháme provést tlakové zkoušky na základě předchozí objednávky.**
- **Upozornění:**
  **V případě požití na požární a jiné účely, pro které hadice nebyla typována GMS Hadice s.r.o. nepřebírá žádnou záruku.**

Tabulka výrobce na dalších stranách:


GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list výrobce přizpůsobený tomu účelu:

# Waterflat® M

Flat hose to pump liquids, for agricultural irrigation and to transport water in general at medium pressures. Striated hose for greater resistance to dragging.




## Features

- For industrial and agricultural use.
- Striated hose for greater resistance to dragging.
- Its interior textile reinforcement allows it to withstand medium working pressures.
- Thanks to its flat structure, it is easy to use and roll up, occupying little space.
- Highly flexible and light.
- Easy to install.
- Adapted clamps should be employed during use to ensure the hose's subsequent good functioning.
- Recommended temperature for use between -10°C and 60°C.




Pressure at room temperature in laboratory / Nominal values without considering manufacturing tolerances.

LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

| vnitřní ø INT ø mm | INT ø mm | TOTAL THICKNESS mm | hmotnost WEIGHT g/m | Provozní tlak OPERATING PRESSURE bar | poruchový MINIMUM BURST PRESSURE bar | Roztažnosti: Prodloužení ELONGATION ΔL% | Průměrů DILATION ΔD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 2.2 | 240 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 30 | 1" 1/8 | 2.2 | 275 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 32 | 1" 1/4 | 2.2 | 290 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 35 | 1" 3/8 | 2.2 | 300 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 38 | 1" 1/2 | 2.2 | 335 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 40 | 1" 5/8 | 2.2 | 350 | 10 | 30 | ±7 | ±10 |
| 80 | 3" 1/8 | 2.4 | 800 | 7 | 21 | ±7 | ±10 |
| 90 | 3" 1/2 | 2.4 | 900 | 7 | 21 | ±7 | ±10 |
| 102 | 4" | 2.4 | 1050 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
| 110 | 4" 5/16 | 2.4 | 1150 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
| 127 | 5" | 2.5 | 1390 | 6 | 18 | ±7 | ±10 |
| 152 | 6" | 3 | 1800 | 4 | 12 | ±7 | ±10 |
| 203 | 8" | 2.5 | 2000 | 3 | 9 | ±7 | ±10 |

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 26.5.2026