



Aquaflat M

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
---	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

PVC "Medium Duty" afvoerslang	PVC "Medium Duty" Flachschauch	PVC "Medium Duty" layflat hose
<ul style="list-style-type: none"> - Gladde binnenwand met lage frictieweerstand - Met polyester inlagen - Licht en plat oprolbaar - UV- en ozonbestendig - Lage lengterek 	<ul style="list-style-type: none"> - Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand - Mit Polyestereinlagen - Niedriges Gewicht, flach aufrollbar - Ozon und UV beständig - Geringe Längsdehnung 	<ul style="list-style-type: none"> - Smooth tube with low friction coefficient - With polyester reinforcements - Low weight, can be coiled flat - Ozone and UV resistant - Low elongation

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
20.0	26.0			170	13
25.0	31.0			230	12
32.0	38.0			250	10
35.0	41.0			290	8
38.0	44.0			300	8
41.0	47.0			320	8
45.0	51.0			350	8
50.0	56.0			410	8
54.0	60.0			480	8
60.0	66.0			540	8
63.0	69.0			590	8
70.0	76.0			620	8
75.0	81.0			700	8
80.0	86.0			750	8
84.0	90.0			800	8
90.0	96.0			860	8
100.0	106.0			1050	7
110.0	116.0			1150	7
125.0	131.0			1350	6
150.0	156.0			1600	4
200.0	206.0			2400	3

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
 Temperatuurbereik (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -25 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
3 - 13 bar	9 - 24 bar

Markering / Markierung / Branding:
 AQUAFLAT - M

Lengten / Längen / Lengths

50 / 100 m
 Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2021-

