

AQUAPRESS 250 Ik25

Vysokotkalá armovaná hadice pro čištění kanalizací

10723



Provozní teplota: -35°C až +80°C

Bezpečnost: 2,5 : 1

Výztuha: Syntetická příze, textilní opleť

Vnitřní duše: SBR - černá

Vnější plášť: NR/BR - černá odolná proti povětrnostním vlivům a deformaci.

Použití: Tlaková hadice vhodná pro vozidla na čištění kanalizací, pro splachování odtoků a kanalizací v průmyslu. Snadná manipulace, nízká hmotnost a uživatelsky nenáročná. Hadice se standardně dodávají se jako komplet se závitovým připojením BSP a typem koncovek DKOR a AGR (vnější) oba s úhlem kónusu 60°. Nedílnou součástí výrobku je zkušební certifikát přiložený ke každé hadici. Každá hadice je tlakově testována a velikost otvoru je kontrolována.

PRŮMĚR vnitřní / vnější	ZÁVIT (")	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	40	013/040-BX250-01105
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	60	013/060-BX250-01105
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	80	013/080-BX250-01105
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	100	013/100-BX250-01105
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	120	013/120-BX250-01105
13 / 25	G 1/2	0,45	250	70	200	013/200-BX250-01105
19 / 31	G 3/4	0,61	250	95	40	019/040-BX250-01105
19 / 31	G 3/4	0,61	250	95	80	019/080-BX250-01105
19 / 31	G 3/4	0,61	250	95	120	019/120-BX250-01105
25 / 39	G 1	0,90	250	110	40	025/040-BX250-01105
25 / 39	G 1	0,90	250	110	60	025/060-BX250-01105
25 / 39	G 1	0,90	250	110	80	025/080-BX250-01105
25 / 39	G 1	0,90	250	110	120	025/120-BX250-01105
25 / 39	G 1	0,90	250	110	160	025/160-BX250-01105
32 / 48	G 1.1/4	1,12	250	150	120	032/120-BX250-01105
32 / 48	G 1.1/4	1,12	250	150	160	032/160-BX250-01105