

# AQUAPRESS CANALKLER

Vysokotkalá armovaná hadice pro čištění kanalizací

40029



**Provozní teplota:** -30°C až +80°C

**Bezpečnost:** 2,5 : 1

**Norma:** ZH 1/406 ; DIN 50049.3.1B/EN10204.3.B

**Materiál:** Oplet z aramidových vláken, pryž SBR -černá, hladká, odolná otěru a ozónu

**Použití:** Pro kanalizační čištění, vysokotlaké čištění vodou v náročných podmínkách. Vysoce trvanlivý a bezpečný výkon; mimořádně odolný plášť proti otěru. Lepší ohebnost při nízkých teplotách; odolnost vůči deformaci. Mimořádně vysoká pevnost a bezpečnost díky aramidovému vyztužení. Snadná manipulace, uživatelsky nenáročná.

**Poznámka:** Hadice se standardně dodávají se závitovým připojením BSP (jedna strana s vnitřním a druhá s vnějším závitem s kuželem 60°). Nedílnou součástí výrobku je zkušební certifikát přiložený ke každé hadici. K této hadici je možné dodat šroubovací koncovky, které slouží pro havarijní opravy.

PRŮMĚR vnitřní / vnější	ZÁVIT (")	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13 / 25,6	G 1/2	0,45	250	70	40	A004/A014-T1JZ-400D
13 / 25,6	G 1/2	0,45	250	70	60	A004/A014-T1JZ-600D
13 / 25,6	G 1/2	0,45	250	70	80	A004/A014-T1JZ-800D
13 / 25,6	G 1/2	0,45	250	70	100	A004/A014-T1JZ-100M
13 / 25,6	G 1/2	0,45	250	70	120	A004/A014-T1JZ-120M
19 / 31,6	G 3/4	0,61	250	90	40	A026/A016-T1JZ-400D
19 / 31,6	G 3/4	0,61	250	90	80	A026/A016-T1JZ-800D
19 / 31,6	G 3/4	0,61	250	90	100	A026/A016-T1JZ-100M
19 / 31,6	G 3/4	0,61	250	90	120	A026/A016-T1JZ-120M
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	40	A027/A017-T1JZ-400D
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	80	A027/A017-T1JZ-800D
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	100	A027/A017-T1JZ-100M
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	120	A027/A017-T1JZ-120M
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	160	A027/A017-T1JZ-160M
25 / 39,3	G 1	0,90	250	100	180	A027/A017-T1JZ-180M
32 / 47,6	G 1.1/4	1,12	250	130	40	A028/A018-T1JZ-400D
32 / 47,6	G 1.1/4	1,12	250	130	80	A028/A018-T1JZ-800D
32 / 47,6	G 1.1/4	1,12	250	130	120	A028/A018-T1JZ-120M
32 / 47,6	G 1.1/4	1,12	250	130	160	A028/A018-T1JZ-160M
32 / 47,6	G 1.1/4	1,12	250	130	180	A028/A018-T1JZ-180M
38 / 54,0	G 1.1/2	1,35	250	155	120	A029/A019-T1JZ-120M