



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Materiál: Pryž SBR - černá, vrapovaná s textilním otiskem odolná otěru a ozónu

Použití: Sací a tlaková hadice na vodu, přírodní kapalná hnojiva, inertní kapaliny, kaly a mírně kyselé roztoky. Především vhodná pro odčerpávání bazénů nebo pro aplikace vyžadující maximální ohebnost.

Koncovky: Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové šroubení; Rychlouzávěr - pro DN 110 ocelový, rychlouzávěr; **STORZ - A, B a C, PERROT; BAUER a ITAL**

Poznámka: Vrapovaná konstrukce s hladkými konci. Standardně skladem délky **2,4; 3 a 6 m**. Pro DN 50-75 - kód 10237; pro DN 80-100 - kód 10242; pro DN 110 - kód 10245; pro DN120-300 - kód 10247.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
50	0,8	2,15	10	250	1-40	050/...-SF010-01117
60	0,8	2,50	10	300	1-40	060/...-SF010-01117
63	0,8	2,60	10	315	1-40	063/...-SF010-01117
70	0,8	2,80	10	350	1-20	070/...-SF010-01117
75	0,8	3,00	10	380	1-20	075/...-SF010-01117
80	0,8	3,30	10	400	1-20	080/...-SF010-01117
100	0,8	4,00	5	500	1-20	100/...-SF005-01117
110	0,8	4,30	5	550	1-20	110/...-SF005-01117
120	0,8	5,50	5	600	1-20	120/...-SF005-01117
125	0,8	5,90	5	635	1-20	125/...-SF005-01117
133	0,8	6,80	5	665	1-20	133/...-SF005-01117
150	0,8	7,30	5	750	1-15	150/...-SF005-01117
160	0,8	8,10	5	800	1-15	160/...-SF005-01117
200	0,8	11,50	5	1015	1-15	200/...-SF005-01117
250	0,8	15,00	3	1270	1-10	250/...-SF003-01117
300	0,8	17,00	3	1525	1-10	300/...-SF003-01117

Při objednání doplňte do objednacího kódu délku, namísto tří teček. např. **110/024-SF005-01117** - průměr 110 mm, délka 2,4 m, tlak 5 bar.