GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10290



Obchodní název a popis:

AQUATEC TRICOFLEX PVC

Profesionální zahradní hadice na vodu a kapaliny

&

TRICOFLEX

Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

- Pracovní teplota: **-15°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **8 až 10 Bar**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Použití produktu: **Ohebná zahradní hadice Tricoflex pro průmysl i domácnost**
- Vlastnosti: **Výborná odolnost proti stárnutí, proti opakovanému ohýbání nebo deformaci pod tlakem**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Výztuha: **Polyesterový oplet**
- Spirála: **--**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Norma: **--**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Žlutá**
- Zkrácená poznámka: **Technologie výroby Soft Flex zajišťuje vynikající mechanické vlastnosti. Záruka životnosti 20 let. Žlutý plášť poskytuje ochranu proti oděru i UV záření a zabraňuje tvorbě řas.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list:

TRICOFLEX®

Classic

25 | 20 bar

+60 / - 15 °C

TRICOFLEX NON TORSION TECHNOLOGY



1. Yellow or green PVC covering
2. Intermediate layer of flexible PVC yellow
3. Textile knitted reinforcement TNT
4. Intermediate layer of soft black PVC
5. Smooth black inner tube

Flexible multilayer hose.

Exterior covering in ultra UV resistant PVC. With woven polyester fibre reinforcement and two-layer smooth lining.

APPLICATIONS

Watering, irrigation, water supply and delivery

SECTORS OF ACTIVITY

Farms, vegetable growers, horticulture, water supply and delivery in industry, construction sites and road works

Marking TRICOFLEX Soft & Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [Batch number]

ADVANTAGES

The multi-layer design, made of an exclusive woven fibre and a double core layer, ensures that TRICOFLEX® is highly flexible for easy handling, with excellent resistance to repeated bending, crushing and pulling as well as minor deformation under pressure.
In addition, the lining is extremely smooth, thereby maintaining even flow. Especially thick and made of high quality materials, TRICOFLEX® offers remarkable aging resistance with exceptional preservation of flexibility. Its exterior yellow PVC covering gives it good protection against abrasion and UV.

CONNECTORS

Connectors with band, screw or 'O' type clamps. Automatic connectors for watering.

CHEMICAL RESISTANCE

See table pages 102 to 105 column A.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 15.4.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz