

GMS velkoobchod, s.r.o.
 Žichlínské předměstí, ul. Nádražní 491/III
 563 01 Lanškroun
<http://www.gms.cz/vyrobek/10310>
 e-mail: info@gms.cz

Telefon: +420 465 323 825
 Fax: +420 465 323 826
 Ičo: 25954113
 Dič: CZ25954113

banka: GE Capital Bank č.ú. 168031636/0600

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků

Ujistění podle zákona č. 22/1977 Sb.

Prohlášení vlastností a o shodě výrobku dle ČSN EN ISO/IEC 17050

Prohlašujeme, že předmět dodávky, hadice typu

BAUTEC 10



Katalogové parametry dodavatele: TUBO INTONACATRICE/10

- Provozní teplota:**
-30°C až +70°C
- Bezpečnost:**
3 : 1
- Výztuha:**
Textilní opleť
- Vnitřní duše:**
Pryž SBR / NR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná abrazi (70 +/- 5 mm³ dle DIN 53516)
- Vnější plášť:**
Pryž SBR / NR - černá, elektrostaticky vodivá, s textilním otiskem, odolná otěru
- Použití:**
Tlaková doprava omítkovacích směsí. Hadice speciálně zkonstruovaná pro strojní omítání.
- Poznámka:**
Hadici je možno dodávat osazenou koncovkami dle přání zákazníka. Koncovky pro tyto hadice lze použít např. KAMLOK, BETON nebo PERROT H.

	mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
	32	47	1,20	10			40
	38	56	1,72	10			40
	50	70	2,44	10			40
	60	80	2,85	10			40
	63	87	3,67	10			40
	65	85	3,06	10			20

Dodávaný pod originálním označením výrobce **TUBI GOMMA TORINO s.p.a., ITALY :**
TUBO INTONACATRICE/10

jenž GMS velkoobchod, s.r.o. distribuuje pod svým výše uvedeným označením :
BAUTEC 10 , s těmito kódy:

	BAUTEC 10 - hadice pro omítkovací stroje	
10310032	32/47	032/047-NX010-11117
10310038	38/56	038/056-NX010-11117
10310050	51/67	051/067-NX010-11117
10310052	51/70	051/070-NX010-11117
10310060	60/80	060/080-NX010-61117
10310065	65/85	065/085-NX010-11117

	<h1>TECHNICAL DATA SHEET</h1>	RIF.: T.S. TUBO INTONACATRICE/10
		REV. 0

HOSE: TUBO INTONACATRICE/10

CODE: 5321402712514-534440212-2135141-5321402885229

APPLICATION: Delivery of plaster
INNER TUBE: Black, smooth, antistatic, antiabrasive rubber
REINFORCEMENT : High tenacity textile reinforcement.
COVER: Black, smooth, cloth impression antiabrasive and weather resistant rubber.
BRANDING: Embossed "INTONACATRICE /10"
WORKING TEMPERATURE: - 30 + 70°C (-22 °F +158°F)

TECHNICAL DETAILS

INTERNAL DIAMETER (mm):	32	38	51	65							
TOLERANCES ON INTERNAL ID, (± mm):	1,0	1,0	1,2	1,2							
OUTER DIAMETER (mm):	47	56	67	85							
TOLERANCES ON OUTER ID, (± mm):	1,2	1,2	1,4	1,4							
WORKING PRESSURE (bar):	10	10	10	10							
BURST PRESSURE (bar):	30	30	30	30							

Dimensional Tolerances in conformity to ISO 1307

Date: 29/09/2014

Signature : Chiara Bondino

tubi gamma torino

Vyhotovil :

 Fabián Karel
produktový manažer

V Lankškrouně dne 29. 9. 2014

Za GMS velkoobchod:

GMS velkoobchod, s.r.o.
 Nádražní 491, Lanškroun 563 01
 IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
 TEL., FAX: 465 323 825-6

Schválil :

 Jan Tovčík
ředitel společnosti

Strana 2/2