



Provozní teplota: -40°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: DIN 53516

Výztuha: Textilní oplet o vysoké pevnosti

Vnitřní duše: Pryž SBR / NR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná abrazi (70 +/- 5 mm³ dle DIN 53516)

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - černá s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otěru

Použití: Doprava betonu a omítkovin z omítkovacích strojů.

Poznámka: Hadice se vyznačuje novou technologií výroby vnitřní duše, také se standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami BETON SPOJKA, dle přání zákazníka. Hadice se dodává i s **bílým povrchem**, viz obrázek, balení 120 m.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BARVA	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	37		40	černá	40	025/037-NX040-51101
25	38		40	černá	40	025/038-NX040-11101
25	38		40	bílá	120	025/038-NX040-11201
32	46		40	černá	60	032/046-NX040-11101
35	48		40	černá	60	035/048-NX040-11101
35	49		40	bílá	120	035/049-NX040-11201
40	54		40	černá	60	040/054-NX040-11101
42	58		40	černá	60	042/058-NX040-11101
51	67		40	černá	40	051/067-NX040-51101
51	67		40	černá	60	051/067-NX040-61101
65	85		40	černá	120	065/085-NX040-11101
76	104		40	černá	60	076/104-NX040-11101
80	108		40	černá	60	080/108-NX040-11101
102	130		40	černá	60	102/130-NX040-11101

