



Materiál: Šroub a matice z pevnostní oceli 6,6 zink. Cr 3; Pásek ocel DIN 1.0935

Popis: Spona je hladká po obou stranách pásku, její rozměry jsou přesně definovány a sponu nelze více roztahovat. Tento typ se používá na upevnování brzdových vzduchových hadic.

Poznámka: *Rozměry zvýrazňují spony, které se používají na nejrozšířenější brzdové hadice **AEROTEC TR 60**.

PRŮMĚR d (mm)	ŠÍŘKA PÁSKU (mm)	SÍLA SPONY (mm)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
10	9		200	010/FDC9-W1
11	9		200	011/FDC9-W1
12	9		200	012/FDC9-W1
13*	9		200	013/FDC9-W1
14	9		200	014/FDC9-W1
15	9		200	015/FDC9-W1
16	9		200	016/FDC9-W1
17	9		200	017/FDC9-W1
18*	15		200	018/FDC15-W1
19	9		200	019/FDC9-W1
20*	9		200	020/FDC9-W1
21	12		200	021/FDC12-W1
22	12		200	022/FDC12-W1
23*	15		200	023/FDC15-W1
24	12		200	024/FDC12-W1
25	12		200	025/FDC12-W1
26	12		200	026/FDC12-W1
27	12		100	027/FDC12-W1
28	12		100	028/FDC12-W1
29	12		100	029/FDC12-W1
30	12		100	030/FDC12-W1
25	15		100	025/FDC15-W1
31	15		100	031/FDC15-W1
32	15		100	032/FDC15-W1
33	15		100	033/FDC15-W1
34	15		100	034/FDC15-W1
35	15		100	035/FDC15-W1
36	15		100	036/FDC15-W1