



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
8	15	0,17	10		50	008/015-DV010-01117
10	17	0,18	10		50	010/017-DV010-01105
12	19	0,19	10		50	012/019-DV010-01117
13	20	0,24	10		50	013/020-DV010-01105
16	23	0,29	10		50	016/023-DV010-01105
18	26	0,37	10		50	018/026-DV010-01117
19	27	0,39	10		50	019/027-DV010-01105
22	30	0,51	10		50	022/030-DV010-01117
25	34	0,60	10		50	025/034-DV010-01105

**Provozní teplota:** -40°C až +120°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet

**Vnitřní duše:** Pryž EPDM - černá, odolná teplotám, chladícím kapalinám a ozónu

**Vnější plášť:** Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná otěru, stárnutí a ozónu

**Použití:** Tlaková hadice na horkou vodu smíšenou s párou. Použití v chlazeních motorů a v topných systémech interiérů automobilů. Vhodná především pro vymývání náradí, průmyslových kontejnerů a cisteren.