

CALORTEC 165

Tlaková hadice pro horkou vodu a páru

10313



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	35	0,48	6		40	025/035-DX006-01101

Provozní teplota: -40°C až +165°C

Bezpečnost: 10 : 1

Norma: ISO 6134:2005 - 1A

Výztuha: Vysocepevnostní textilní opleť

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava saturované páry +165°C pro všeobecné průmyslové aplikace.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.

CALORTEC 165

Tlaková hadice pro horkou vodu a páru

10313



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	21	0,33	7		40	010/021-DX007-01117
13	24	0,40	7		40	013/024-DX007-01117
16	28	0,50	7		40	016/028-DX007-01117
19	31	0,55	6		40	019/031-DX006-01117
20	33	0,59	7		40	020/033-DX007-01117
25	38	0,90	6		40	025/038-DX006-01117
32	44	1,20	7		40	032/044-DX007-01117
40	54	1,45	7		40	040/054-DX007-01117
51	67	2,00	7		40	051/067-DX007-01117
63	81	2,60	7		40	063/081-DX007-01117

Provozní teplota: -40°C až +170°C

Bezpečnost: 13 až 19 mm - 10 : 1; 25 až 90 mm - 8 : 1

Norma: DIN 2825

Výztuha: Vysocepevnostní textilní opleť

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava saturované páry +170°C pro všeobecné průmyslové aplikace.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.