



Provozní teplota: -40°C až +210°C

Bezpečnost: 10 : 1, pára - 18 bar, voda - 55 bar

Norma: BS 5342 typ 2, třída A; ISO 6134 třída 1, typ 4; NFT 47-263 cat. 1, typ 3

Výztuha: Vysocepevnostní ocelový kord

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava saturované páry do +210°C, doprava přehřáté páry až do teploty +230°C.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu. Maximální délka balení 120 m. Na poptávku hadice s **červeným** vnějším pláštěm.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	TLAK (voda)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	25	0,49	18	55	60	013/025-DX017-01101
16	28	0,57	18	55	60	016/028-DX017-01101
19	31	0,72	18	55	60	019/031-DX017-01101
19	33	0,76	18	55	60	019/033-DX017-01101
25	38	0,97	18	55	60	025/038-DX017-01101
25	39	1,10	18	55	60	025/039-DX017-01101
32	46	1,29	18	55	60	032/046-DX017-01101
38	52	1,46	18	55	60	038/052-DX017-01101
38	54	1,58	18	55	60	038/054-DX017-01101
40	54	1,75	18	55	60	040/054-DX017-01101
51	67	2,26	18	55	60	051/067-DX017-01101
51	69	2,55	18	55	60	051/069-DX017-01101
63,5	81,5	3,33	18	55	60	063/081-DX017-01101
65	85,5	3,90	18	55	60	065/083-DX017-01101
76	96,5	4,58	18	55	60	076/096-DX017-01101
80	100	4,70	18	55	60	080/100-DX017-01101