



Provozní teplota: -40°C až +210°C

Bezpečnost: 10 : 1

Norma: BS 5342:85 TYPE 2 CLASS A

Výztuha: Vysocepevnostní ocelový kord

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava saturované páry do +210°C, doprava přehřáté páry až do teploty +230°C.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.

CALORTEC 208 RED - červená hadice pro horkou vodu a páru do +210°C viz talbulka, kód 10377. Hadici nabízíme také ve verzi s olejivzdorným povrchem.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	25	0,49	17		61	013/025-DX017-01117
16	28	0,57	17		61	016/028-DX017-01117
19	32	0,74	17		61	019/032-DX017-01117
25	38	0,97	17		61	025/038-DX017-01117
32	46	1,29	17		61	032/046-DX017-01117
65	83	3,90	17		40	063/083-DX017-01117

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	21	0,34	17		61	010/021-DX017-01417
13	25	0,52	17		61	013/025-DX017-01417
19	32	0,60	17		61	019/032-DX017-01417
25	38	0,93	17		61	025/038-DX017-01417
32	46	1,24	17		61	032/046-DX017-01417
38	54	1,68	17		40/61	038/054-DX017-01417
51	67	2,15	17		40/61	051/067-DX017-01417

