



Provozní teplota: -29°C až +93°C

Výztuha: Syntetické vlákno

Bezpečnost: 4 : 1

Vnitřní duše: Syntetická směs Nitrilu (NBR), černá

Vnější plášť: Žlutá syntetická pryž Carbin[®], RMA Třída A (vysoká odolnost olejům) s ochranou *Microban[®]

Použití: V mlékárnách, balírnách, plnárnách, pivovarech nebo v konzervárnách apod., jako vysoce jakostní hadice s vestavěnou antimikrobiální ochranou pro dopravu teplé vody.

Poznámka: *Microban[®] - je antimikrobiální ochrana povrchu hadice, která potlačuje růst bakterií a plísní, které mohou způsobit zápach, skvrny nebo rozklad pláště hadice.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
12,7	22,8	0,43	20	125	152,4	012/023-BX020-01795
15,9	27,0	0,54	20	160	152,4	015/027-BX020-01795
19,1	30,2	0,61	20	190	152,4	019/030-BX020-01795
25,4	38,1	0,89	20	255	137,2	025/038-BX020-01795