

CALORTEC OIL 165 LE

Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a potraviny

10093



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	20	0,30	6/10		120	010/020-IX010-02301
13	23	0,40	6/10		120	013/023-IX010-02301
16	26	0,45	6/10		120	016/026-IX010-02301
19	29	0,51	6/10		120	019/029-IX010-02301
25	35	1,08	6/10		120	025/035-IX010-02301
32	48	1,33	6/10		60	032/048-IX010-02301
38	54	1,35	6/10		60	038/054-IX010-02301
51	69	1,72	6/10		60	051/069-IX010-02301

Provozní teplota: -30°C až +165°C

Bezpečnost: 10 : 1 (pára) 3 : 1 (voda)

Norma: FDA, 177.2600, BfR, kategorie II

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Butyl - bílá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž NBR, modrá

Použití: Tlaková hadice pro dopravu horké vody a páry k omývání v mlékárnách, jatkách a v potravinářském průmyslu všeobecně. Hadice je vhodná také pro dopravu potravin.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.