

CLAMPS DIN 2826 MS

Hadicevá klemová spona dle DIN 2826

30027



Materiál: Slitina mosazi

Pracovní teplota: -30° až +210°C

Popis: Robustní spona určená k profesionálnímu upevňování parních hadic na hadicové trny dle normy DIN 2826. Spona se používá ve všech odvětvích průmyslu. Velkou výhodou je jednoduchá montáž při zachování maximální těsnosti spoje. Pro vytvoření dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn, který je popsán v kapitole "F" a je součástí **KOMBILOC STEAM 2826**.

Poznámka: Klemy jsou určeny na více použití. Vnější průměr hadice uvedený v tabulce je ideální a je pouze orientační (poslední sloupec). Rozsah vnějšího průměru hadice udává "průměrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky). Pro upřesnění postupu montáže a demontáže spon kontaktujte nás.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | TLAK (bar) | ROZSAH (mm) | HMOT. (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 13 | 25 | 18 | 24 - 26 | 0,33 | 024/026-CLAM-MS |
| 19 | 33 | 18 | 32 - 34 | 0,50 | 032/034-CLAM-MS |
| 25 | 40 | 18 | 39 - 41 | 0,58 | 039/041-CLAM-MS |
| 32 | 48 | 18 | 47 - 50 | 0,72 | 047/050-CLAM-MS |
| 38 | 54 | 18 | 53 - 56 | 1,30 | 053/056-CLAM-MS |
| 50 | 68 | 18 | 67 - 69 | 1,58 | 067/069-CLAM-MS |