



Provozní teplota: -20°C až +650°C

Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště (galvanizovaná ocel)

Materiál: Vysokoteplotní speciální vlákno a výztuha drátěnou sítkou z nerezové oceli - stříbrno-šedá

Vlastnosti: Výborná ohebnost, stlačitelnost (3:1) a odolnost vysokým teplotám, malý poloměr ohybu, venkovní spirála chrání hadici proti prodření při tažení po zemi. Hadice je vhodná pro vysokofrekvenční vibrace a neobsahuje příměsi silikonu a azbestu.

Použití: Odsávání vzduchu a kouře při vysokých teplotách, ochrana proti sálavému teplu (zkušebny motorů, sklářský, hutní, chemický, letecký, zbrojní a automobilový průmysl).

Poznámka: Hadice není skladovou položkou, dodací termín bývá 3-4 týdny. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách i jiné rozměry.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
60	0,90	36	0,700	0,32	2-10	060/OC4-H0650-00516
65	0,90	39	0,625	0,30	2-10	065/OC4-H0650-00516
70	0,90	42	0,550	0,27	2-10	070/OC4-H0650-00516
76	0,90	45	0,500	0,26	2-10	076/OC4-H0650-00516
80	0,90	48	0,450	0,23	2-10	080/OC4-H0650-00516
83	0,90	54	0,450	0,21	2-10	083/OC4-H0650-00516
90	0,90	58	0,400	0,20	2-10	090/OC4-H0650-00516
102	0,90	60	0,350	0,17	2-10	102/OC4-H0650-00516
112	0,90	66	0,300	0,14	2-10	112/OC4-H0650-00516
120	0,90	72	0,280	0,12	2-10	120/OC4-H0650-00516
127	0,90	75	0,270	0,11	2-10	127/OC4-H0650-00516
130	0,90	79	0,262	0,10	2-10	130/OC4-H0650-00516
140	0,90	84	0,196	0,09	2-10	140/OC4-H0650-00516
152	0,90	90	0,172	0,08	2-10	152/OC4-H0650-00516
160	0,90	96	0,160	0,07	2-10	160/OC4-H0650-00516
170	0,90	99	0,158	0,07	2-10	170/OC4-H0650-00516
175	0,90	103	0,147	0,06	2-10	175/OC4-H0650-00516
180	0,90	108	0,132	0,05	2-10	180/OC4-H0650-00516
203	0,90	120	0,121	0,04	2-10	203/OC4-H0650-00516
215	0,90	135	0,118	0,04	2-10	215/OC4-H0650-00516
225	0,90	152	0,105	0,04	2-10	225/OC4-H0650-00516
254	0,90	175	0,096	0,03	2-10	254/OC4-H0650-00516
275	0,90	193	0,092	0,03	2-10	275/OC4-H0650-00516
305	0,90	210	0,081	0,02	2-10	305/OC4-H0650-00516
315	0,90	212	0,069	0,02	2-10	315/OC4-H0650-00516
325	0,90	227	0,062	0,02	2-10	325/OC4-H0650-00516
350	0,90	245	0,051	0,02	2-10	350/OC4-H0650-00516
375	0,90	260	0,041	0,02	2-10	375/OC4-H0650-00516
407	0,90	280	0,039	0,01	2-10	407/OC4-H0650-00516
450	0,90	245	0,031	0,01	2-10	450/OC4-H0650-00516
508	0,90	400	0,028	0,01	2-10	508/OC4-H0650-00516
550	0,90	440	0,025	0,01	2-10	550/OC4-H0650-00516

Další průměry: 600, 700, 800, 900 mm