



Provozní teplota: - 30°C až + 100°C

Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště

Materiál: Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - šedá

Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, vnější spirála chrání hadici před prodřením.

Použití: Běžné odsávání a ventilace v průmyslu a vzduchotechnice všeobecně. Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na flexibilitu, než kterou poskytují hadice typu FLEXADUR.

Speciální verze: CLIP VINYL AS B - textilie impregnovaná PVC, antistatická $R < 10^8 \Omega$

CLIP VINYL SE K - textilie impregnovaná PVC, těžkohořlavá

CLIP VINYL EL A - černá, textilie impregnovaná PVC, el. vodivá $R < 10^6 \Omega$

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | TL. PÁSKU (mm) | OHYB (mm) | TLAK (bar) | PODTLAK (bar) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| 50 | 0,25 | 30 | 0,85 | 0,32 | 15 | 050/OC4-C0080-00603 |
| 60 | 0,25 | 36 | 0,68 | 0,22 | 15 | 060/OC4-C0080-00603 |
| 65 | 0,25 | 40 | 0,60 | 0,18 | 15 | 065/OC4-C0080-00603 |
| 70 | 0,25 | 42 | 0,57 | 0,16 | 15 | 070/OC4-C0080-00603 |
| 76 | 0,25 | 45 | 0,47 | 0,14 | 15 | 076/OC4-C0080-00603 |
| 80 | 0,25 | 48 | 0,43 | 0,12 | 15 | 080/OC4-C0080-00603 |
| 83 | 0,25 | 50 | 0,40 | 0,11 | 15 | 083/OC4-C0080-00603 |
| 102 | 0,25 | 60 | 0,30 | 0,08 | 15 | 102/OC4-C0080-00603 |
| 112 | 0,25 | 66 | 0,25 | 0,07 | 15 | 112/OC4-C0080-00603 |
| 120 | 0,25 | 72 | 0,22 | 0,06 | 15 | 120/OC4-C0080-00603 |
| 127 | 0,25 | 75 | 0,21 | 0,05 | 15 | 127/OC4-C0080-00603 |
| 140 | 0,25 | 83 | 0,17 | 0,04 | 15 | 140/OC4-C0080-00603 |
| 152 | 0,25 | 90 | 0,16 | 0,04 | 15 | 152/OC4-C0080-00603 |
| 160 | 0,25 | 96 | 0,14 | 0,03 | 15 | 160/OC4-C0080-00603 |
| 180 | 0,25 | 108 | 0,12 | 0,02 | 15 | 180/OC4-C0080-00603 |
| 203 | 0,25 | 120 | 0,10 | 0,02 | 15 | 203/OC4-C0080-00603 |
| 225 | 0,25 | 133 | 0,09 | 0,01 | 15 | 225/OC4-C0080-00603 |
| 254 | 0,25 | 175 | 0,07 | 0,01 | 15 | 254/OC4-C0080-00603 |
| 305 | 0,25 | 210 | 0,05 | 0,01 | 15 | 305/OC4-C0080-00603 |
| 350 | 0,25 | 245 | 0,04 | 0,01 | 15 | 350/OC4-C0080-00603 |
| 407 | 0,25 | 280 | 0,03 | 0,01 | 15 | 407/OC4-C0080-00603 |
| 508 | 0,25 | 400 | 0,02 | 0,01 | 15 | 508/OC4-C0080-00603 |