



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	BALENÍ kg (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	0,01		2,50 (250)	002/004-CV000-30087
3	5	0,02		3,75 (250)	003/005-CV000-30087
4	6	0,03		5,00 (250)	004/006-CV000-30087
4	7	0,03		6,60 (200)	004/007-CV000-30087
5	8	0,04		8,00 (200)	005/008-CV000-30087
6	9	0,04		8,00 (200)	006/009-CV000-30087
7	10	0,05		5,00 (100)	007/010-CV000-30087
7	11	0,06		6,00 (100)	007/011-CV000-30087
8	12	0,07		7,00 (100)	008/012-CV000-30087
9	12	0,07		7,00 (100)	009/012-CV000-30087
10	14	0,09		9,50 (100)	010/014-CV000-30087
12	17	0,15		14,50 (100)	012/017-CV000-30087
14	19	0,18		18,00 (100)	014/019-CV000-30087
16	22	0,23		11,50 (50)	016/022-CV000-30087
18	24	0,27		13,50 (50)	018/024-CV000-30087
20	27	0,32		16,50 (50)	020/027-CV000-30087
22	29	0,36		18,00 (50)	022/029-CV000-30087
25	33	0,47		23,25 (50)	025/033-CV000-30087
32	40	0,55		28,75 (50)	032/040-CV000-30087
40	50	0,86		42,50 (50)	040/050-CV000-30087

Provozní teplota: -5°C až +60°C

Norma: 1935/2004, 2007/19/CE, 2023/2006 CE; (EU) N° 10/2011

Materiál: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

Použití: Nízkotlaká doprava potravinářských tekutin bez tuku s obsahem alkoholu do 20% - stavoznaky, strojní propoje...

Poznámka: Údaj měrné hmotnosti je pouze orientační.