



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost: 2,6 : 1

Norma: EU 1935/2004, 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2, francouzská legislativa, bez ftalátů

Výztuha: Syntetická textilie se zapouzdřenou PET šroubovicí pro vnitřní průměry od 50 mm výše. Průměry 32 a 38 mm se standardně vyrábějí s ocelovou spirálou.

Vnitřní duše: Potravinářské, olejivzdorné NBR, bílé, hladké.

Vnější plášť: NBR / PVC odolné olejům a klimatickým podmínkám, modrý, s textilním otiskem.

Použití: Vysokotlaková doprava tekutých potravin jako např. mléka piva, olejů, tuků, vína, moštu, ovocného džusu a alkoholu do 95%. Sanitace se provádí detergenty nebo parou při teplotách do +130°C po dobu max. 10 minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
32	44	0,7	15	220	20/40	032/044-BF015-02396
38	51	0,7	15	265	20/40	038/051-BF015-02396
50	66	0,7	15	300	20/40	050/066-BP015-02396
63	79	0,7	15	450	20/40	063/079-BP015-02396
75	89	0,9	15	225	20/40	075/089-BF010-42396
75	91	0,7	15	525	20/40	075/091-BP015-02396
100	117	0,7	15	700	20/40	100/117-BP015-02396