

## Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 10592

### DRINKTEC BIOVAST

Tlaková hadice dle FDA pro čištění parou a oplachování horkou vodou v potravinářství 20 bar



&

Artikl: BIOVAST

### Výrobce hadice: TRELLEBORG

- Pracovní teplota: **voda: -20°C až +100°C (20 bar); přehřátá nebo přesycená pára: do +165 °C max. 6 bar**
- Bezpečnost: **3 : 1 (10 : 1 = pára)**
- Použití produktu: **Hadice pro horkou vodu a páru**
- Materiál vnitřní: **NBR - odolná vůči olejům (neobsahuje ftaláty)**
- Materiál vnější: **NBR/PVC- odolný vůči olejům a klimatickým vlivům**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Syntetická textilie**
- Normy: **FDA nařízení No. 21 CFR 177.2600, EU nařízení No. 1935/2004, 2023/2006, BfR XXI cat. 2., francouzská legislativa**
- Médium: **Voda, pára a horké tekuté potraviny.**
- Vnitřní barva: **Bílá**
- Vnější barva: **Modrá s bílým popisem**
- Návod na montáž: **Hadice pro páru doporučujeme dodávat v kompletaci se zalisovanými koncovky přímo od výrobce. Kompletaci hadic s koncovky pro tlakovou vodu provedeme v našich dílnách. Dodáme certifikát s tlakovými zkoušky.**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je zvláště vhodná pro mlékárny a konzervárny.**

**Hadice je vysoce flexibilní a je odolná vůči živočišným a rostlinným tukům.**

**Sanitace: parou při +110°C max. 10 minut. Horkou vodou: +90°C po dobu max. 30 minut.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS. Tolerance výrobních délek hadic je +-1% dle ISO 1307.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel, produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík, ředitel společnosti



V Lanškrouně 03/08/2022



**GMS velkoobchod, s.r.o.**  
Nádražní 491, Lanškroun 563 01  
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113  
TEL., FAX 465 323 825-6