



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: 1935/2004; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat.2

Výztuha: Syntetické textilní vlákno se zapouzdřenou ocelovou spirálou

Vnitřní duše: Pryž NR - bílá, hladká, beze spár, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otěru a klimatickým vlivům

Použití: Mimořádně ohebná a hladká hadice pro sání a výtlač vína, piva, jablečného moštu, ovocných džusů, octa a alkoholu do 96%. Vhodný typ pro autocisterny k sání a výtlaču mléka. Stejně tak se hodí pro stacionární zařízení, výroby a plnirny. Hadice zabraňuje růstu bakterií a je v souladu s nejpřísnějšími požadavky na dopravu potravin. **DRINTEX** - nerezové potravinářské koncovky na přání možno zalisovat.

Poznámka: Sterilizace se provádí parou při teplotě do +110°C, po dobu max. 10 min

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	36,0	0,9	6	50	40	025/036-NF006-02396
32	43,0	0,9	6	64	40	032/043-NF006-02396
38	49,0	0,9	6	76	40	038/049-NF006-02396
40	51,0	0,9	6	80	40	040/051-NF006-02396
45	56,0	0,9	6	90	40	045/056-NF006-02396
51	62,5	0,9	6	102	40	051/062-NF006-02396
53	64,5	0,9	6	106	40	053/064-NF006-02396
60	71,5	0,9	6	120	40	060/071-NF006-02396
63	74,5	0,9	6	126	40	063/074-NF006-02396
70	83,0	0,9	6	140	40	070/083-NF006-02396
76	89,0	0,9	6	152	40	076/089-NF006-02396
80	94,0	0,9	6	240	40	080/094-NF006-02396
89	103,0	0,9	6	315	40	089/102-NF006-02396
100	114,0	0,9	6	350	40	100/114-NF006-02396