



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51	65	0,7	150	6	40	051/065-NP006-02396
53	67	0,7	180	6	40	053/067-NP006-02396
63	77	0,7	200	6	40	063/077-NP006-02396
76	92	0,7	250	6	40	076/092-NP006-02396

Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: EU 1935/2004, 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, francouzská legislativa, bez ftalátů

Výztuha: Syntetické textilní vlákno se spirálou materiálu PET

Vnitřní duše: Pryž NR - bílá, hladká, bezespará, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otěru a klimatickým vlivům

Popis a použití: Pro zařízení na sání a výtlač mléka z nádrží. Mimořádně ohebná a hladká hadice pro sání a výtlač vína, piva a jablečného moštu. Spirála z plastu PET umožňuje navrácení průměru např. po sešlápnutí do původního tvaru. Hadice zabraňuje růstu bakterií a je v souladu s nejpřísnějšími francouzskými, evropskými a americkými požadavky na dopravu potravin.

Koncovky: DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (certifikát).

Poznámka: Sanitace se provádí detergenty nebo parou při teplotách do +110°C po dobu max. 10 minut. Všechny příslušné migrační zkoušky byly provedeny a potvrzeny jako vyhovující Francouzským institutem Poitiers (IANESCO).



ukázka hadice s koncovkou
a ochranným pryžovým prstencem