



Provozní teplota: -5°C až +65°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Textilní oplet, polyesterové vlákno, ocelová spirála

Materiál: Měkčené PVC - bílé, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu a otěru dle ISO 4649<90 mm³

Použití: Sání a výtlač potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, pivo, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava abrazivních materiálů.

Poznámka: Díky kombinaci textilního opletu a kovové spirály má hadice podobné vlastnosti jako tlakosací hadice pryžové. Vysoká pevnost v tahu, odolnost přetlaku a podtlaku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	28,0	20	0,9	80	60	019/028-CF015-00007
25	35,5	20	0,9	90	60	025/035-CF015-00007
30	40,5	16	0,9	105	60	030/040-CF012-00007
32	42,5	16	0,9	110	60	032/042-CF012-00007
38	51,0	14	0,9	125	30	038/051-CF010-00007
40	53,0	14	0,9	135	30	040/053-CF010-00007
45	58,0	14	0,9	155	30	045/058-CF010-00007
50	63,5	14	0,9	170	30	050/063-CF010-00007
60	74,0	12	0,9	200	30	060/074-CF010-00007
63	77,0	12	0,9	210	30	063/077-CF009-00007
76	92,0	12	0,9	250	30	076/092-CF009-00007
80	96,0	10	0,9	300	30	080/096-CF008-00007
90	106,5	10	0,9	350	30	090/107-CF008-00007
102	119,0	10	0,9	400	30	102/119-CF008-00007