



Provozní teplota: -25°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21, Item 177.2600; BfR XXI cat.2; D.M. 21/03/73 vhodné potraviny a alkohol až do +72°C; bez ftalátů, bez BPA, bez PAHs

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž NR - bílá, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž NR - modrá, odolná otěru a povětrnostním vlivům

Použití: Sání a výtlač nápojů, potravin. Zvláště vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. **DRINTEX** - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení).

Poznámka: Sterilizace parou maximálně při teplotě +110°C několik minut. Sterilizace roztokem 1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% louh sodný, při teplotě +30°C po dobu několika minut. Nedoporučuje se délka kratší než 2 m.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
40	51,5	0,6	6	90	60	040/052-NF006-02301
51	62,5	0,6	6	110	60	051/063-NF006-02301
63,5	76,5	0,5	6	140	60	063/077-NF006-02301



ukázka hadice s koncovkou
a gumovou ochranou koncovky