

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10523**



Obchodní název a popis:

**DRINKTEC MILK 6/SPL**

**Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a mléko, 6 bar**

**&**

**FOODFLEX**

**Výrobce: IVG Colbachini**

- Pracovní teplota: **-25°C až +80°C**
- Pracovní tlak: **6 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Vhodné pro mlékárenské autocisterny. Sání a výtlač nápojů, mléka nebo alkoholu.**
- Materiál vnitřní: **NR**
- Materiál vnější: **EPDM – odolný povětrnostním podmínkám a oděru**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Potravinářské tekutiny a alkohol**
- Norma výrobku: **CE 1935/2004, CE 2023/06, FDA tit.21, Item 177.2600, BfR XXI cat.2**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Sterilizace parou maximálně při teplotě +110°C několik minut, roztokem (1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% louhem sodným) při teplotě +30°C po dobu několika minut. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



**Foodflex®**



inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	36	1,42	6	90	18	270	0,73	0,49	55	2,2	0,7	60	200
32	1-1/4	43	1,69	6	90	18	270	0,94	0,63	70	2,8	0,7	60	200
38	1-1/2	49,5	1,95	6	90	18	270	1,19	0,80	85	3,3	0,6	60	200
40	1-3/7/64	51,5	2,03	6	90	18	270	1,25	0,84	90	3,5	0,6	60	200
51	2	62,5	2,46	6	90	18	270	1,65	1,11	110	4,3	0,6	60	200
63,5	2-1/2	76,5	3,01	6	90	18	270	2,19	1,47	140	5,5	0,5	60	200
76	3	89,5	3,53	6	90	18	270	2,69	1,80	170	6,7	0,5	60	200
102	4	116	4,57	6	90	18	270	3,61	2,42	225	8,9	0,4	60	200



EN

## Flexible hose for suction and discharge of milk from tank truck

**Standards:** Reg. CE 1935/04 and CE 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. FDA tit.21 art. 177.2600 aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous foods and alcohols at 72°.

**Application:** hardwall hose for suction and discharge of milk and food-stuff. The light-weight structure makes it a particularly flexible and easy to handle hose. Ideal for use on tank truck as milk collection hose (not suitable for connections less than 2mt).

**Temperature:** from -25°C (-13°F) to +80°C (+176°F).

### Construction

**Tube:** white, smooth, food quality NR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord plus steel helix wire.

**Cover:** blue, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and abrasion resistant.

**Branding:** continuous white/red stripe "IVG Truck Food (family logo)...".  
**Also available upon request:** 1. Different diameters.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti




**GMS hadice s. r. o.**  
 Nádražní 491  
 563 01 Lanškroun  
 IČ: 25954113  
 DIČ: CZ25954113  
 tel.: 465 323 825  
 www.gms.cz

V Lanškrouně dne 2.1.2024

LANŠKROUN  
 OLOMOUČ  
 OSTRAVA  
 PARDUBICE  
 PRAHA  
 ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
 Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
 DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
 e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz