

DRINKTEC MILK FLEX 6/SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko, alkohol a potraviny

10299



Provozní teplota: -35°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: CE 1935/04; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73

Výztuha: Textilní oplety, ocelová spirála

Materiál duše: NR bílé barvy; potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Termoplastický materiál, modrá; odolná otěru a povětrnostním vlivům

Použití: Sání a výtlač mléka, nápojů potravin a alkoholu do 40%. Zvláště vhodný typ pro mlékárenské autocisterny.

Poznámka: Sterilizace parou max. při teplotě +110°C několik minut. Sterilizace roztokem (1% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná a 5% hydroxid (louh) sodný) při teplotě +30°C po dobu několika minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
40	52	0,9	6	90	60	040/000-NF008-02301
51	63	0,9	6	110	60	051/000-NF008-02301
63,5	77	0,9	6	195	60	063/000-NF007-02301
76	90	0,9	6	225	60	076/000-NF006-02301



ukázka hadice s koncovkou