

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10299**



Obchodní název a popis:

**DRINKTEC MILK FLEX 6/SPL**

**Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a mléko, 6 bar**

**&**

**VINOFLEX NR BLUE**

**Výrobce: IVG Colbachini**

- Pracovní teplota: **-35°C až +70°C**
- Pracovní tlak: **6 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Sání a výtlač vín, alkoholů do 96%, potravin a mléka.**
- Materiál vnitřní: **NR**
- Materiál vnější: **Termoplastický materiál, vrapovaný povrch, odolný povětrnostním vlivům**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický oplet**
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Potravinářské tekutiny**
- Norma výrobku: **CE 1935/04, CE 2023/06, FDA tit.21 art. 177.2600, BfR XXI cat. 2, DM 21/03/73**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je vhodná především pro mlékárenské autocisterny.**  
**Sterilizace: Parou** při teplotě max. 110°C po dobu několika minut, **Roztokem:** max. 30°C po dobu několika minut s 1% kyseliny peroctové, 2% kyseliny fosforečné, 5% hydroxidu sodného.  
**Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



**EN** Non fatty foods. Thermoplastic cover. EASYSHELL SYSTEM

inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
25	1	6	90	18	270	0,69	0,46	60	200
32	1-1/4	6	90	18	270	0,89	0,60	60	200
38	1-1/2	6	90	18	270	1,11	0,74	60	200
51	2	6	90	18	270	1,43	0,96	60	200
63,5	2-1/2	6	90	18	270	1,83	1,23	60	200
76	3	6	90	18	270	2,26	1,52	60	200
100	3-15/16	6	90	18	270	3,06	2,06	60	200

**Standards:** FDA tit.21 art.177.2600 for aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 for foods. D.M. 21/03/73 for aqueous foods and alcohols at 72°. CE 1935/04 and CE 2023/06.

**Application:** hardwall corrugated hose, lightweight and flexible, for the suction and delivery of vintage wines and alcohols at 96°. Low friction cover. Sanitation: max 110°C for a few minutes with steam; max 30°C for a few minutes with 1% peracetic acid, 2% phosphoric acid, 5% caustic soda.

**Temperature:** from -35°C (-31°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** white, smooth NR food quality rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord plus steel helix wire.

**Cover:** blue, corrugated, translucent thermoplastic material with low friction coefficient, weathering resistant.

**Branding:** continuous red/white stripe "IVG Food...".

**Also available upon request:** 1. Red hose cover. 2. Tube in IIR rubber.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti




**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 2.1.2024