

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10666



Obchodní název a popis:

DRINKTEC MILKSERVIS 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko a potraviny (-40°/+120°C)

&

MILKSERVICE LL

Výrobce: IVG Colbachini

- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tvrdotěnná hadice pro sání a výtlač mléka, tekutých mléčných výrobků nebo horkého vzduchu do +140°C.**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický opleť**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Mléko, alkoholy, potravinářské produkty, horký vzduch**
- Norma výrobku: **FDA Tit. 21, BFR XXI kat.2, CE 1935/04 a CE 2023/06**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá se žlutým pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Sanitace: Roztokem** pro zdravotnické zařízení ve složení kyselin - 2% dusičná, 2% peroctová, 2% fosforečná a 5% hydroxid sodný se doporučuje použít po dobu 15 minut při teplotě max. 60 °C. **Parou** max. +150°C pro dobu maximálně 30 minut.
- **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



Milkservice LL



inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
20	25/32	32	1,26	10	150	30	450	0,66	0,44	60	2,4	0,9	60	200
25	1	37	1,46	10	150	30	450	0,78	0,52	75	3,0	0,9	60	200
32	1-1/4	44	1,73	10	150	30	450	1,01	0,68	100	3,9	0,9	60	200
38	1-1/2	50	1,97	10	150	30	450	1,16	0,78	120	4,7	0,9	60	200
40	1-37/64	53	2,09	10	150	30	450	1,33	0,89	130	5,1	0,9	60	200
51	2	64	2,52	10	150	30	450	1,84	1,24	170	6,7	0,9	60	200
63,5	2-1/2	76,5	3,01	10	150	30	450	2,23	1,50	250	9,9	0,9	60	200
76	3	90	3,55	10	150	30	450	2,87	1,93	300	11,8	0,9	60	200
102	4	117	4,61	10	150	30	450	3,86	2,60	400	15,8	0,9	60	200



EN

Suction and delivery hose for milk and dairy products

Standards: Reg. EC 1935/04 and EC 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods.

Application: hardwall hose, particularly suitable for suction and delivery of milk and liquid dairy products and hot air at +140°C.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

Construction

Tube: white, smooth, food quality, taste free and odourless synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord and helix wire.

Cover: blue, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, abrasion and weathering resistant.

Branding: continuous yellow/white stripe "IVG Food (family logo)..."

Also available upon request: 1. Different diameters.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 2.1.2024

LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz