

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

Kód produktu: 10530



Obchodní název a popis:

**DRINKTEC MILLESIME 10/SPL**

**Tlaková a sací FDA hadice pro potravinářské produkty, mléko a alkohol do 96%**

**&**

**MILLESIME**

**Výrobce: TRELLEBORG**

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C (vzduch, pára +140°C)**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková a sací hadice pro tekuté potraviny a alkohol do 96%**
- Materiál vnitřní: **EPDM - odolné proti většině saponátům**
- Materiál vnější: **EPDM – odolné klimatickým vlivům**
- Výztuha: **Syntetický proplet**
- Spirála: **Není**
- Médium: **Kapalné potraviny, mléko, pivo, víno a alkohol do 96 %**
- Norma výrobku: **CE 1935/2004, CE 2023/06, FDA tit.21 CRF 177.2600 (francouzská legislativa), bez ftalátů**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Sanitace: Parou: o teplotě 140 °C po dobu 10 min.**  
**Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



### Food industry/Transfer

Suction and discharge of liquid foodstuffs such as milk, wine, beer, cider, fruit juice, soda, vinegar and alcohol up to 96% with exception of fatty foodstuffs and oils. Particularly designed for additional air lines (temperature up to 140°C) on road tankers carrying bulk products.

### Advantages

- Good flexibility and easy to handle.
- Suitable for road tankers equipment except compressor lines.
- A smooth, seamless, white food grade tube that does not propagate bacterial growth.
- Resistant to cleaning with most common detergents (see our cleaning guideline for details) or with steam at max. 140°C.
- Cover with very good ageing and weather resistance.
- Contains no phthalate.

### Technical description

**Inner tube:** food grade quality EPDM, white, smooth.  
**Reinforcement:** synthetic textile with embedded steel helix.

**Cover:** weather resistant EPDM, blue, fabric impression.

**Temperature range:** -30°C to +100°C.

+140°C for additional air.

### Standard/Approval:

EU regulations No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA regulation No. 21 CFR 177.2600.

French legislation.

All relevant migrations tests (France and FDA) were performed the French institute of Poitiers (IANESCO) and confirmed compliant.

### Couplings/Fittings

Specially designed fittings are available, please contact us for further information in order to get optimum connections.

ID mm	OD mm	Working pressure bar	Bursting pressure bar	Max. vacuum bar	Bending radius mm	Weight kg/m	Length m		
25.0	-0/+1.0	36.0	±1.0	10	30	0.9	55	0.75	20
									40
32.0	-0/+1.0	43.0	±1.0	10	30	0.9	70	0.92	20
									40
38.0	-0/+1.0	49.0	±1.0	10	30	0.9	80	1.07	20
									40
40.0	-0/+1.0	51.0	±1.0	10	30	0.9	85	1.12	20
									40
45.0	-0/+1.0	56.0	±1.0	10	30	0.9	98	1.23	20
									40
51.0	-0/+1.0	62.5	±1.5	10	30	0.9	105	1.59	20
									40
53.0	-0/+1.0	64.5	±1.5	10	30	0.9	110	1.64	20
									40
60.0	-0/+1.0	71.5	±1.5	10	30	0.9	125	1.85	20
									40
63.0	-0/+1.0	74.5	±1.5	10	30	0.9	130	1.93	20
									40
70.0	-0/+1.0	81.5	±1.5	10	30	0.9	145	2.14	20
									40
76.0	-0/+1.0	88.5	±1.5	10	30	0.9	165	2.65	20
									40
89.0	-0/+1.0	102.0	±1.5	10	30	0.9	330	3.18	20
									40
102.0	-0/+1.5	115.0	±1.5	10	30	0.9	400	3.62	20
									40
125.0	-0/+1.5	145.5	±2.0	10	30	0.9	480	6.59	10
									20

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 3.1.2024



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

**LANŠKROUN  
OLOMOUČ  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLÍN**

**GMS hadice, s.r.o.**

**Nádražní 491  
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz**

**www.gms.cz**