



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	0,33	130	10	40	013/023-BX010-02317
16	26	0,39	160	10	40	016/026-BX010-02317
19	29	0,67	190	10	40	019/029-BX010-02317
25	35	0,64	250	10	40	025/035-BX010-02317
32	43	0,80	320	10	40	032/043-BX010-02317
38	48	1,23	380	10	40	038/048-BX010-02317
51	63	1,45	510	10	40	051/063-BX010-02317
63	83	2,04	625	10	40	063/083-BX010-02317

**Provozní teplota:** -40°C až +80°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** FDA title 21 art.177.2600(f); BfR; D.M. 21/03/73, CE1935/2004; bez ftalátů, bez ADI

**Výztuha:** Textilní opleť

**Vnitřní duše:** NBR bílá odolná olejům a potravinářským produktům

**Vnější plášť:** Pryž NBR - modrá s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

**Použití:** Výtlač mléka, olejů a dalších potravinářských produktů.

**Koncovky:** DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení).

**Poznámka:** Hadice je určena pro dopravu kapalin. Další průměry jako 76/91; 80/95; 90/105; 100/116 a 102/118 na základě poptávky a celého balení 40m! Sterilizace parou při teplotě maximálně +110°C, maximálně 30 minut.

**DRINKTEC NBR 20** - tlaková hadice do 20 bar pro pivo, mléko a potravinářské produkty, vhodná pro navijáky, -20°C až +100°C, kód 10713