GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10188



Obchodní název a popis:

DRINKTEC NBR 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro tuky, oleje a mléko, 10 bar

&

AGRAMILK SD /10

Výrobce: TGT Italy

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice na sání a výtlak potravinářských produktů obsahujících tuky, mléko a alkoholy do 40%.**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR - odolný povětrnostním podmínkám, ozónu a otěru**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický oplet**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Mléko, pivo, víno, mastné produkty, destiláty a líh do 40 %**
- Norma výrobku: **CE1935/2004, FDA title 21 art.177.2600(f) mastné potraviny, BfR, D.M. 21/03/73, bez ftalátů**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá s bílým pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Sterilizace, sanitace max. +110°C po dobu 30 minut.**
  K dispozici jsou také speciálně navržené koncovky: DRINTEX - na přání možno zalisovat, včetně osvědčení.
- **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz


GMS HADICE

Originální katalogový list:

tgt®

AGRAMILK SD /10

SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR FATTY FOODS



APPLICATION
Suction and delivery hose for milk and fatty foods

TUBE
White, smooth **NBR** rubber compound, food quality odourless and taste free

REINFORCEMENT
High strength synthetic plies with steel wire spirals

COVER
Blue, smooth, cloth impression **NBR** rubber, resistant to abrasion, ozone and weather

WORKING TEMPERATURE
-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

SPECIFICATIONS
FDA title 21 art.177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	10	150	30	450	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	10	150	30	450	55	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.19	10	150	30	450	70	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	30	450	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	10	150	30	450	86	0.9	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.51	10	150	30	450	90	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	10	150	30	450	112	0.9	40
60	2 23/64	73	2 7/8	2.33	10	150	30	450	130	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	10	150	30	450	136	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.76	10	150	30	450	140	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.82	10	150	30	450	150	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	10	150	30	450	160	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	3.13	10	150	30	450	175	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.76	10	150	30	450	330	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.11	10	150	30	450	380	0.9	40

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 2.1.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz