GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10188



Obchodní název a popis:

DRINKTEC NBR 10/SPL – 04

Tlaková a sací hadice pro tuky, oleje a mléko, 10 bar

&

IGIENOIL/HF10 S7B

Výrobce: THOR

- Pracovní teplota: **-20°C až +90°C, Krátkodobě +130°C po dobu 30 minut.**
- Pracovní tlak: **-0,90 / + 10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice na sání a výtlak potravinářských produktů obsahujících tuky, mléko a alkoholy do 40%.**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR - odolný povětrnostním podmínkám, ozónu a otěru**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický oplet**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Mléko, pivo, víno, mastné produkty, destiláty a líh do 40 %**
- Norma výrobku: **CE1935/2004, FDA title 21 art.177.2600(f) mastné potraviny, BfR, D.M. 21/03/73, bez ftalátů**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá s bílým pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Sterilizace, sanitace max. +110°C po dobu 30 minut.**
  K dispozici jsou také speciálně navržené koncovky: DRINTEX - na přání možno zalisovat, včetně osvědčení.
  Hadice je zařazena do skupiny AGRAMILK SD/10, protože je 100% náhradou.
- **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list:

IGIENOIL®/HF10 S7B

thor®

Scheda tecnica
Technical Sheet

PATENT N° MI2002A13111

Flexible hose for conveying milk and milk by-products, animal and vegetable fatty food liquids. Used in oil mills, dairies and food industries in general. Produced in accordance with EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore, it is Reg. 1907/2006 (REACH) compliant.



Caratteristiche tecniche
Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma NBR bianca alimentare sviluppata per mantenere inalterati il sapore e il profumo del prodotto convogliato. Conforme alle normative FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.	*Tube*	*smooth white food-grade NBR rubber in order to guarantee taste and aroma of the conveyed product. Complies with FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.*
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.	*Reinforcement*	*High tensile textile plies and embedded helix wire*
Copertura	In gomma blu resistente ai grassi, all'abrasione, l'invecchiamento e all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.	*Cover*	*Blue, smooth rubber, resistant to fats, abrasion, ozone and ageing. Fabric impression.*
Temperatura	-20 °C +90 °C. Sterilizzazione vapore +130 °C massimo 30 minuti.	*Temperature*	*-20 °C +90 °C. Steam cleaning up to +130 °C for max. 30 minutes.*
Pressione di esercizio	10 bar	*Working pressure*	*10 bar*
Pressione di scoppio	30 bar	*Burst pressure*	*30 bar*
Marcatura	THOR IGIENOIL	*Marking*	THOR IGIENOIL

I.D. mm	Wall thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
19	6	31	0,63	0,9	45
25	6	37	0,76	0,9	55
32	6	44	0,92	0,9	70
35	6	47	0,96	0,9	75
38	7	52	1,26	0,9	80
40	7	54	1,33	0,9	85
51	7	65	1,83	0,9	110
60	8	76	2,42	0,8	130
63	8	79	2,49	0,8	140
76	8	92	2,83	0,8	170
80	8	96	2,93	0,7	180
102	10	122	4,89	0,7	220

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 3.4.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz