



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	38	0,9	10	115	60	025/038-RF010-02401
32	46	0,9	10	145	60	032/046-RF010-02401
38	52	0,9	10	180	60	038/052-RF010-02401
51	65	0,9	10	245	60	051/065-RF010-02401
63,5	80	0,9	10	310	60	063/080-RF010-02401
76	93	0,9	10	390	60	076/093-RF010-02401
102	120	0,9	10	555	60	102/120-RF010-02401

Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: FDA tit.21 art.177.2600, CE 1935/04; CE 2023/06, BfR XXI cat.2; D.M. 21/03/73, bez ftalátů, PAHs a BPA

Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravinářsky nezávadná, absolutně chuťově a čichově neutrální

Vnější plášť: Pryž EPDM - červená s textilním otiskem, potravinářsky nezávadná, odolná ozónu a otěru

Použití: Sání a výtlak nápojů, potravin a čistých alkoholů do 96%. Zvláště vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vůči ostatním potravinářským produktům nutno konzultovat s dodavatelem.

Koncovky: DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení).

Poznámka: Sterilizace parou při maximální teplotě +130°C po dobu několika minut nebo při teplotě +60°C několik minut použít 2% kyselinu dusičnou, 2% kyselinu peroctovou, 2% kyselinu fosforečnou, 5% hydroxid (louh) sodný.



ukázka hadice s koncovkou