

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10185**



Obchodní název a popis:

**DRINKTEC PREMIUM 10/SPL**

**Tlaková a sací hadice pro potravin. produkty, pivo a alkohol do 96%**

**&**

**SCOTLAND LL**

**Výrobce: IVG Colbachini**

- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková a sací hadice je určena pro dopravu piva, vína, potravinářských produktů a alkoholu do 96 %.**
- Materiál vnitřní: **IIR (chlorobutyl)**
- Materiál vnější: **IIR/EPDM**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Potravinářské tekutiny, alkohol do 96 %**
- Normy: **CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barvy vnější: **Červená s bílým pruhem a modrým popisem**
- Zkrácená poznámka: **Odolnost vůči povětrnostním vlivům. Hadice je vhodná pro lihovary a pivovary. Sterilizace: 10 min. 2% kyselina dusičná, 2% kyselina peroctová.**
- Neutralizace: **5% hydroxid sodný 15 minut při +60°C. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



Scotland LL

EN

**Premium suction and delivery hose for non fatty foods**



**Standards:** Reg. EC 1935/04 and EC 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

**Application:** hardwall hose for suction and delivery of vintage wines and alcohols at 96°. Designed for use in breweries and distilleries, completely odourless and taste-free.

**Temperature:** from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

**Construction**

**Tube:** white, smooth, food quality, taste free and odourless IIR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** red, smooth (wrapped finish), food quality IIR rubber, weathering resistant.

**Branding:** continuous red/white stripe "IVG Food...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters 2.Hose cover in different colours 3.Different working pressures 4.Scotland LL NY Flex with IIR tube, EPDM cover and PET helix wire.



inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
19	3/4	32	1,26	10	150	30	450	0,73	0,49	85	3,3	0,9	60	200
25	1	38	1,50	10	150	30	450	0,90	0,61	115	4,5	0,9	60	200
32	1-1/4	46	1,81	10	150	30	450	1,19	0,80	145	5,7	0,9	60	200
38	1-1/2	52	2,05	10	150	30	450	1,45	0,97	180	7,1	0,9	60	200
40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,57	1,06	185	7,3	0,9	60	200
51	2	65	2,56	10	150	30	450	1,91	1,28	245	9,7	0,9	60	200
63,5	2-1/2	80	3,15	10	150	30	450	2,82	1,90	310	12,2	0,9	60	200
76	3	93	3,66	10	150	30	450	3,45	2,32	390	15,4	0,9	60	200
102	4	120	4,73	10	150	30	450	4,89	3,28	555	21,9	0,9	60	200

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 31.09.2023

LANŠKROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz