



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	15	0,13		11,7	4	006/015-QV013-00058
8	17	0,16		10,7	4	008/017-QV011-00058
10	18	0,17		9,7	4	010/018-QV010-00058
13	22	0,21		8,7	4	013/022-QV009-00058
16	25	0,25		8,0	4	016/025-QV008-00058
19	28	0,30		7,7	4	019/028-QV007-00058
19	30	0,60		5,2	20	019/030-QV005-02217
22	31	0,40		7,0	4	022/031-QV006-00058
25	34	0,50		6,7	4	025/034-QV006-00058
32	41	0,61		5,7	4	032/041-QV005-00058
38	47	0,72		5,0	4	038/047-QV005-00058
40	49	0,75		5,0	4	040/049-QV005-00058
42	52	0,75		5,0	4	042/052-QV005-00058
45	54	0,77		4,0	4	045/054-QV004-00058
51	61	1,11		3,7	4	051/061-QV004-00058
63	72	1,35		3,3	4	063/072-QV003-00058
76	85	1,68		2,7	4	076/085-QV003-00058
102	111	2,50		1,7	4	102/111-QV002-00058

**Provozní teplota:** -60°C až +180°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BfR Standard part XV; 1935/2004/EC; EU 10/2011; Resolution AP 2004 (5) silikon, USP Class VI standard - 121°C standard; ISO 10993-4; 5, 6 a 10; EU Phrama 3.1.9.; 3A Sanitary Standard procedur 18-03 třída I.

**Výztuha:** Polyesterová tkanina

**Vnitřní duše:** Silikonová pryž (VMQ) - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

**Vnější plášť:** Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

**Použití:** Hadice je určena pro dopravu potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

**Koncovky:** CLAMP - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení)

**Poznámka:** Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. Na základě poptávky možné dodat i 20 m balení.