



**Provozní teplota:** -60°C až +180°C, krátkodobě +200°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BfR Standard part XV; 1935/2004/EC; EU 10/2011; Resolution AP 2004 (5) silikon, USP Class VI standard - 121°C standard; ISO 10993-4; 5, 6 a 10; EU Phrama 3.1.9.; 3A Sanitary Standard procedur 18-03 třída I.

**Výztuha:** Polyesterová tkanina, nerezová spirála

**Vnitřní duše:** Silikonová pryž (VMQ) - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

**Vnější plášť:** Silikonová pryž (VMQ) - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

**Použití:** Hadice je určena pro dopravu a sání potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů...

**Koncovky:** CLAMP - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení)

**Poznámka:** Na přání zákazníka lze dodat hadici z vrapovaným povrchem. Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. Na základě poptávky možné dodat i 20 m balení.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	21	0,91	22,0	34	1-4	010/021-QF012-00058
13	24	0,91	20,0	39	1-4	013/024-QF011-00058
16	27	0,91	18,3	45	1-4	016/027-QF010-00058
19	30	0,91	16,5	54	1-4	019/030-QF009-00058
22	33	0,91	15,8	60	1-4	022/033-QF008-00058
25	36	0,91	14,8	68	1-4	025/036-QF008-00058
32	43	0,91	12,8	94	1-4	032/043-QF007-00058
38	49	0,91	11,5	112	1-4	038/049-QF006-00058
40	51	0,91	11,0	116	1-4	040/051-QF006-00058
45	56	0,91	10,5	125	1-4	045/056-QF006-00058
51	62	0,91	9,2	144	1-4	051/062-QF005-00058
63	74	0,91	7,5	181	1-4	063/074-QF004-00058
76	88	0,91	6,1	232	1-4	076/088-QF004-00058
102	114	0,91	3,7	367	1-4	102/114-QF002-00058