GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10729



Obchodní název a popis:

DRINKTEC SILIKON TRANSP./FDA

Tlaková hadice pro potravinářské a farmaceutické produkty -40/+180°C

&

Silikonschlauch transparent

Výrobce: MCC Millennium

- Pracovní teplota: **-40°C až +180°C**
- Pracovní tlak: **2 až 9 Bar (dle průměru)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro potravinářské tekutiny**
- Materiál vnitřní: **VMQ**
- Materiál vnější: **VMQ – Silikon tvrdosti 70°ShA**
- Výztuha: **Polyesterový oplet**
- Spirála: **Není**
- Médium: **Potravinářské tekutiny, pivo, víno, jedlý oleje, mléčné produkty, destiláty atd.**
- Norma výrobku: **FDA 21CFR 177.2600, 2007/19/EC, A+B+C: AS 2069**
- Barva vnitřní/vnější: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list:

Silikonschlauch transparent - mit Einlage - FDA

Silicone Hose - transparent - braid reinforcement - FDA
Tuyau en silicone transparent avec filet intérieur
Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA
Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA
Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA



Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	g/m	Price
SSI004x2,5-G	4	9	9,0				
SSI005x3-G	5	11	9,0				
SSI006,3x3-G	6,3	12,3	9,0				
SSI009,5x3,25-G	9,5	16,5	7,0				
SSI012,7x4-G	12,7	20,7	5,5				
SSI016x4-G	16	24	4,0				
SSI019x4,5-G	19	28	3,5				
SSI025x5-G	25	35	3,0				
SSI032x5-G	32	42	2,0				
SSI038x5-G	38	48	2,0				

Seele:	Silikon transparent m. einlagigem Polyestergeflecht PLATINVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 40 °C - + 180°C
Rollenlänge:	25 m (kein Anschnitt)
Zulassung	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube:	transparent silicone polyester braid reinforcement PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 40 °C - + 180°C
Coil Length:	25 m (no short lengths available)
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

SILIKONSCHLÄUCHE

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 15.12.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz