



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	22	0,31	30	80	40	013/022-CV030-02310
16	25	0,36	30	95	40	016/025-CV030-02310
19	28	0,41	30	115	40	019/028-CV030-02310
25	34	0,52	30	150	40	025/034-CV026-02310

**Provozní teplota:** -15°C až +100°C (krátkodobě +120°C)

**Bezpečnost:** 3 : 1\* (příklad pro průměr 19 mm: - poruchový tlak ~ 45 bar/100°C)

**Normy:** 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

**Výztuha:** Textilní polyesterový proplet

**Vnitřní duše:** Potravinářské bílé měkčené PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

**Vnější plášť:** Potravinářské modré PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

**Použití:** Hadice pro profesionální čištění studenou i horkou vodou, doprava ovocné šťávy, vína, alkoholu, mléka apod. Thermoclean 100 je bezpečná hadice zejména při ohybech a tlacích přesahujících teploty +100°C, při max. provozním tlaku 15 bar, dobře snáší tepelné rázy, otřesy, cyklický tlak a deformace při stálém použití. PVC této hadice nijak nebarví a je dobře odolné otěru.

**Poznámka:** Pro osazování na trny doporučujeme použít délku trnu, která je min. 2x větší než vnitřní průměr hadice. K dotažení doporučujeme dva páry šnekových spon na každé straně, které je potřeba znovu dotáhnout po prvním použití. Nejlepší je však koncovky zalisovat. Nabízíme vodní pistole, koncovky, zaarmování konců. Konzultujte s námi nejvhodnější řešení. Hadice neobsahuje ftaláty.

