

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10309



Obchodní název a popis:

DRINKTEC THERMOCLEAN 40

Tlaková hadice pro oplachování v potravinářství, -10/+70°C, 40 až 80 bar

&

SUPER THERMOCLEAN 40

Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX

- Pracovní teplota: **-10°C až +70°C (krátkodobě +80°C)**
- Pracovní tlak: **40 až 80 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro tlakové čištění v potravinářství studenou i horkou vodou, doprava potravin, mléka, alkoholu, vína, džusů apod.**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Výztuha: **Textilní polyesterový proplet**
- Spirála: **Není**
- Médium: **Horká voda, mléko, alkohol, víno, džusy apod.**
- Norma výrobku: **EU 1935/2004; EU 10/2011; EU 2007/19, bez ftalátů**
- Barva vnitřní: **Šedá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Dobře snáší tepelné rázy, otřesy, cyklický tlak a deformace při stálém použití. PVC této hadice jinak nebarví a je dobře odolné oděru. Hodí se i pro navíjecí systémy.** Pro osazování na trny doporučujeme použít délku trnu, která je minimálně 2x větší než vnitřní průměr hadice. K dotažení doporučujeme dva páry šnekových spon na každé straně, které je potřeba znovu dotáhnout po prvním použití. Nejlépe je však koncovky zalisovat: nabízíme vodní pistole, koncovky, zaarmování konců.
Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.

Originální katalogový list:



- 1 Blue cover in flexible, non-staining, greaseproof, detergent and disinfectant resistant food grade PVC
- 2 4 Double polyester reinforcing
- 3 5 Intermediary layers in flexible PVC
- 6 Inner surface in flexible grey PVC

Average pressure industrial washing hose (40 bar at 70°C).

Six-layer design with double polyester fibre reinforcing.

APPLICATIONS

Industrial cleaning

SECTORS OF ACTIVITY

Dairy industry, communities, shopkeepers, craftsmen, slaughterhouses, industrial uses

SIMULANTS A, B, C

- fruit juices
- wines



Marking SUPER Thermoclean® 40 BAR / 70°C (EU) N° 10/2011 [year of fabrication] [Batch number]

ADVANTAGES

Super material properties of SUPER THERMOCLEAN® 40 make it a high-performance, safe and reliable hose capable of meeting severe conditions:

- exceptional temperature performance (up to 70°C under 40 bar continuously, peaks possible up to 80°C);
- six highly flexible layers provide excellent handling;
- non-staining blue outer surface is resistant to oily products and detergents;
- excellent kinking resistance.

CONNECTORS

Barbed connectors with 'O' type clips (retighten the clips after first high temperature use). Crimping is possible under certain conditions (please consult us).

CHEMICAL RESISTANCE

See table pages 102 to 105 column B.

Ø	+/-	Ø	+/-	Ø	g/m	20°C	70°C	20°C	70°C	Ø	Blue		
											25 m	50 m	100 m
12	+/-0.8	22	+/-0.8	5	335	240	120	80	40	84	100758	100761	100774

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 10.1.2024

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz