



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
12	20	0,24	33	108	25/100	012/020-CV033-02310
16	24	0,31	33	144	25	016/024-CV033-02310
19	28	0,41	33	171	25	019/028-CV033-02310

**Provozní teplota:** -15°C až +70°C (krátkodobě +80°C)

**Bezpečnost:** 3 : 1\* (příklad pro průměr 12 mm: - poruchový tlak ~ 100 bar/20°C)

**Norma:** 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

**Výztuha:** Textilní polyesterový proplet

**Vnitřní duše:** Potravinářsky bílé měkčené PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

**Vnější plášť:** Potravinářsky modré PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

**Použití:** Hadice je určena pro tlakové čištění horkou vodou. Vhodná i pro dopravu potravinářských tekutin. Vnější plášť může přijít do kontaktu s ovocnými džusy, jedlými oleji, tuky, mlékem a alkoholy. Při +70°C je možné max. provozní tlak 20 bar, krátkodobě při +80°C je možné max. 15 bar.

