



Provozní teplota: -20°C až +90°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Ocelová spirála

Vnitřní duše: PU - tenká vrstva polyuretanu

Vnější plášť: PVC - PHF - transparentní, hladký povrch

Použití: Velice flexibilní hadice bez ftalátů, je určena pro sání a výtlač aplikace s potravinářskými oleji, šťávami, mastnými potravinami a jinými poživatinami. Používá se především u mobilních ramen potravinářských strojů a lisů. Hadici je možné použít i pro dopravu PVC granulátů a abrazivních mat. Další rozměry 60; 70; 80 a 100 mm.

DRINKTEC TOTAL PU OIL - Hadice s vnitřní duší i vnějším pláštěm v materiálu PU, kód 10757, viz obrázek a tabulka.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	28,0	0,8	5	80	30	020/028-UF005-00507
25	33,4	0,8	5	100	30	025/033-UF005-00507
30	39,0	0,8	4	120	30	030/039-UF004-00507
40	49,6	0,8	4	160	30	040/049-UF004-00507
50	60,2	0,8	4	200	30	050/060-UF004-00507

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	28,5	0,9	7	80	30	020/028-UF007-00007
25	33,5	0,9	7	100	30	025/033-UF007-00007
30	39,2	0,9	7	120	30	030/039-UF007-00007
40	49,4	0,8	6	160	30	040/049-UF006-00007
50	60,4	0,8	6	200	30	050/060-UF006-00007



DRINKTEC TOTAL PU OIL